

SCHEDA PRODOTTO



La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, noto come "CODICE DEL CONSUMO"

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Generale	battiscopa mod. Dritto da mm. 50x13
Supporto	in multistrato di compensato di essenze legnose diverse
Impiallacciatura	in essenza di Doussiè, Iroko, Rovere, Noce Tanganica incollata con colla termofondente
Finitura	Trasparente opaco (o tinta per particolari finiture) con vernice poliuretana / laccato con vernice poliuretana / laccato Bianco
Tono di colore	soggetto a modificazione
Resistenza agli attacchi di funghi	buona
Resistenza agli attacchi di insetti	buona

STOCCAGGIO

Stoccare il materiale in luogo riparato (anche dalla luce diretta) a temperatura di 20°C circa e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60%; in ogni caso il prodotto dev'essere sempre all'interno del suo imballo originale.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

Conservare nell'ambiente a temperatura di 20°C circa e umidità dell'aria compresa tra 45% e 60% circa; qualsiasi variazione di tali parametri dovuti, ad esempio, a lavaggi con abbondante acqua o all'uso di macchinari a vapore o vaporelle possono provocare il deperimento del materiale.

Pulire con un panno umido; usare detersivi neutri e non schiumosi.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Il prodotto, gli imballi e tutti i materiali di risulta della posa, non possono essere dispersi nell'ambiente. Vanno obbligatoriamente conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, ottemperando alle normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

Montagna Parquet Srl

Via Appia Sud 103, Velletri (RM) - Tel. 06 96453729 - P.I. 09834981004 | info@montagnaparquet.it - www.montagnaparquet.it